



Mu-tec fabrikant van chemische producten voor bouw en renovatie.

Eco-Fuge

Omschrijving:

Eco-Fuge is een hydrofuge op basis van water gedragen oligomere-siloxanen.

Eigenschappen:

- Milieuvriendelijk
- Beschermt tegen regen en vorst
- Dampdoorlatend, laat de muur ademen
- Vermindert sterk de absorptie van water
- Vermindert uitbloei
- Vermindert de vervuiling van de gevel
- Alkali bestendig tot PH14
- Maximale doeltreffendheid na 7 dagen

Ondergrond:

Enkel toepassen op een zuivere droge ondergrond zoals: beton, metselwerk, plamuur, natuursteen, voegen en verse beton. De niet te behandelen onderdelen beschermen. Niet aanbrengen op niet poreuze ondergronden zoals: arduin, marmer, geëmailleerde baksteen, ...

Gebruiksaanwijzing:

De Eco-Fuge wordt in 2 maal aangebracht tot verzadiging van de te behandelende oppervlakte. De Eco-Fuge wordt met behulp van een lage druksproeier nat-in-nat aangebracht met horizontale bewegingen van onder naar boven.

Opmerking:

Bij plotse regenval onmiddellijk de werken stopzetten en al behandelde stukken afdekken. Pas regenbestendig na 2u.

Verbruik:

Afhankelijk van de ondergrond zal dit 50cl tot 1l/ m2.

Technische eigenschappen:

Kleur:	Melkachtig
Vorm:	Vloeibaar
Geur:	Geen
PH:	+/- 9

Veiligheid:

Raadpleeg het recentste veiligheidsblad.

Reiniging gereedschap:

Reinigen met water.

Houdbaarheid:

De Eco-Fuge kan worden bewaard in een goed afgesloten originele verpakking tot minstens 1 jaar na productie in een vorstvrije ruimte waar de temperatuur lager dan 30 °C is.

Verpakking:

10 liter, 25 liter & 1000 liter.